

二本松工場 設備リスト

●反応器	注釈	数量
8m ³ SUS304	-20～140℃	1
5m ³ GL	-20～120℃	1
4m ³ GL	-20～140℃	1
3.5m ³ SUS316	-20～140℃	1
3m ³ GL	-20～140℃	1
3m ³ GL	Max. 0.5MPa, rt～140℃	4
2m ³ GL	rt～140℃	1
1.5m ³ GL	-20～140℃	2
1.5m ³ GL	Max. 0.7MPa, rt～165℃	3
0.6m ³ GL	-20～140℃	1
●反応槽	注釈	数量
15m ³ RL	rt～100℃	2
10m ³ RL	rt～100℃	2
5m ³ RL	rt～100℃	3
3m ³ RL	rt～100℃	2
2.5m ³ RL	rt～100℃	2
1m ³ RL	rt～100℃	2
0.5m ³ RL	rt～100℃	2
5m ³ FRP	rt～100℃	2
4m ³ FRP	rt～100℃	2
●ろ過装置	注釈	数量
Filter Press 60m ²	-	5
Filter Press 33m ²	-	2
Filter Press 31m ²	-	3
Filter Press 23m ²	-	2
Filter Press 8m ²	-	3
Filter Press 3m ²	-	1
Pressurizational Filter SS400+PFA 0.4m ²	-	1
Nutsche SUS304 2m ²	-	1
Nutsche PP 2m ²	-	1
Nutsche HRL 2m ²	Max. 0.4MPa, rt～100℃	1
Reef Filter SUS304 3m ²	Max. 0.4MPa, rt～80℃	2
●乾燥機	注釈	数量
Hot Blast Dryer	rt～110℃	5
Vacuum Oven	Decrease Press., rt～100℃	8
Lodige Mixer 1.2m ³	Decrease Press., rt～100℃	1
Conical Dryer 1m ³ GL	Decrease Press., rt～100℃	1
Conical Dryer 0.9m ³ GL	Decrease Press., rt～100℃	1
●粉碎機	注釈	数量
22kwモーター	自由粉碎機	4
15kwモーター	自由粉碎機	1
7.5kwモーター	自由粉碎機	1
5.5kwモーター	自由粉碎機	3
5.5kwモーター	ハンマーミル	1
●その他	注釈	数量
Grinding Machine	-	20
Scrubber	Acid and Basic Gas	12
Ice Machine	12t / Day	1
Steam	0.4～0.7MPa	5
Brine	-30～-15℃	2

浦和工場 設備リスト

●反応器	注釈	数量
2m ³ GL	0～120℃	2
2m ³ SUS304	-10～120℃	1
1.5m ³ GL	-10～120℃	1
1m ³ GL	0～120℃	1
1m ³ SUS304 (Heating Medium)	rt～230℃	1
0.8m ³ GL	-10～120℃	2
Hydrogenate Reactor 0.6m ³ SUS316	Max. 0.7MPa, rt～120℃	1
0.5m ³ GL	rt～140℃	2
0.3m ³ GL (Heating Medium)	rt～230℃	1
0.3m ³ GL	0～140℃	3
●ろ過装置	注釈	数量
Centrifugal Separator RL 36m ²	-	2
Centrifugal Separator SUS304 32m ²	-	1
Nutsche RL 2m ²	-	2
Nutsche SUS304 2m ²	-	4
Reef Filter SUS304 3m ²	Max. 0.4MPa, rt～80℃	1
Sparkler Filter SUS316 0.3m ²	Max. 0.3MPa, rt～80℃	2
●乾燥機	注釈	数量
Vacuum Oven	Decrease Press., rt～80℃	3
●その他	注釈	数量
Scrubber	Acid and Basic Gas	4
Steam	0.4～0.7MPa	2
Brine	-30～-15℃	2